

Base múltiple de 3 tomas 2P+T, 16A 250V~.

Base múltiple de 3 tomas 2P+T, 16A 250V~. MÁX.3680W. 850° C GWT Color blanco. Embornamiento de fácil acceso, Tapa de extracción rápida y sencilla. Con agujeros de fijación a la pared. Serie ION.

Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Tipo	Base múltiple
Nº de bases	3
Características bases	2P+T, 16A 250V~
Bases con obturador	Sí
Potencia máxima	3.680 W
Sistema de embornamiento	Por tornillo
Entrada para minicanal	H05VV-F 2x1mm ²
Posibilidad de utilizar colgador	Sí
Posibilidad de utilizar KIT-DIN35	Sí
Agujeros de fijación a la pared	Sí

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP20
Resistencia al fuego (GWT)	850°C
Resistencia al calor (Presión bola)	125°C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5°C ->+60°C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado CMim	Sí

Conforme a Normativa UNE/EN	UNE 20315-1-1; -1-2
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí (Cumple UNE EN 50581)
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí
